


000 00 00 00 00



Таблица

Обозначение и № втулок	D ₁ (отклонение по h/2)	d ₁		d ₂	l		l ₁	t	Число выступов	Масса 100 шт в кг	K-60
		Номи- нал	Отклоне- ния		Номи- нал	Отклоне- ния					
№ 1	19	9,9	-0,20	14	15	± 0,15	2,5	5	3	0,4	
№ 2	27	13,9	-0,25	20	28	± 0,20	3,5	7	4	1,5	
№ 3	35	17,9	-0,25	25	36	± 0,30	4,5	9	4	3,2	
№ 4	45	23,9	-0,30	32	44		6,0	11	4	5,0	
№ 5	56,5	29,9	-0,40	40	56	± 0,40	7,5	14	4	12,0	
№ 6	70,5	37,9		50	72		9,5	18	4	24,0	
№ 7	86,5	44,9	-0,40	60	88	± 0,40	11,5	22	4	44,0	

1. Выполнить из резины с пределом прочности при разрыве 0,8 МПа и относительным удлинением при разрыве не менее 300%, с твердостью 60-75 по ТМ-2 (ГОСТ 263-75)

				ПТ 37.00 00. 000									
Изм. Лист				Уп р ч 2 а я				Матери		Матери		Матери	
Разраб.				Втулка								б/м	