

Опросный лист для заказа выключателя

№ квт. LV 429830

Compact NSX Автоматический выключатель

Имя клиента:

Адрес доставки:

Чтобы сделать заказ, проставьте отметки в квадратах и впишите соответствующие данные в прямоугольники (заказ на каждый аппарат выполняется на отдельном листе, при необходимости снимайте копии)

Укажите общее количество выключателей

Автоматический выключатель

Тип Compact	NSX100/160/250	
	NSX400/630	
Номинальный ток	A	100
Отключающая способность	B, F, N, H, S, L	N
Кол-во полюсов	3 или 4	3
Кол-во защищаемых полюсов	2д, 3д или 4д	3д
Стационарный		
Блок Vigi	Встроенный	Выдвижной
Комплект для установки	ME, MH, MB	
	4P на 3P NSX	

Расцепитель

Термомagnetный	TMD (ном.ток 16 ... 250 A)	
	TMG (ном.ток 16 ... 63 A)	
	MA (ном.ток 2,5 ... 220 A)	
Электронный	Micrologic 2.2	Micrologic 2.3
	Micrologic 2.2-G	Micrologic 2.3-AB
	Micrologic 2.2-AB	Micrologic 5.3 A
	Micrologic 5.2 A	Micrologic 5.3 E
	Micrologic 5.2 E	Micrologic 6.3 A
	Micrologic 6.2 A	Micrologic 6.3 E
	Micrologic 6.2 E	Micrologic 1.3 M
	Micrologic 2.2 M	Micrologic 2.3 M
	Micrologic 6.2 E-M	Micrologic 6.3 E-M
	Модуль SDTAM	
Внешний трансформатор тока CT		
Клеммы питания 24 В пост. тока (для Micrologic 5.6)		
Соединительный аксессуар ZSI для NS630b NW/NT с NSX		
Внешний источник питания	24 В пост. тока	48-60 В пост. тока
питания	24-30 В пост. тока	110-130 В пер. тока
	100-125 В пер. тока	380-415 В пер. тока
	200-240 В пер. тока	
Модуль батарей		

Присоединения

Разъемы для заднего присоединения	Короткие	Длинные
Клеммы для NSX100/250	Cu (1.5° - 95°) (< 160 A)	
	Al (25° - 95°) (< 250 A)	
	Al (120° - 185°) (< 250 A)	
	Al 8 x (1.5° - 35°)	
	Al 2 (50° - 120°)	
Клеммы для NSX400/630	Al (35° - 300°)	
	Al 2 x (35° - 240°)	
Угловые контактные пластины		
Двойные угловые контактные пластины NSX100/250		
Контактные пластины с шагом NSX400/630 (52,5 мм)	с углом 45°	на ребро
Разъем для снятия напряжения с клемм Al или Cu		
Кабельные наконечники Cu, мм²	NSX100/250 120²	150² 185²
	NSX400/630 240² 300²	
Кабельные наконечники Al, мм²	NSX100/250 150² 185²	
	NSX400/630 240² 300²	
Клеммные заглушки	NSX100/250 Короткие	Длинные
	NSX400/630 Короткие	Длинные
	Длинные для шага 52,5 мм	
Разделители полюсов		Комплект 6 шт.
2 изолирующих экрана:	NSX100/250	Шаг 70 мм
	NSX400/630	

Тестирующее оборудование

Карманная батарея для Micrologic	
Комплект для тестирования	
Отдельный интерфейс USB для тестирования	
Отдельный источник питания 110 - 240 В	
Отдельный кабель подключения к Micrologic для интерфейса для тестирования	

Индикация и измерение

Блок амперметра	Стандартный	3P	4P
	1 max	3P	
Блок трансформатора тока			4P
Блок трансформатора тока с выходом на напряжение		3P	4P
Блок контроля изоляции		3P	4P
Индикатор наличия напряжения*			
Вспомогательные контакты	OF, SD, SDE или SDV	Стандартный	Специальный
	OF1 <input checked="" type="checkbox"/>	OF3 (400/630 A)	OF4 (400/630 A)
	OF2 <input checked="" type="checkbox"/>	SD	SDV

Примечание: один из выводов контакта будет запечатан NSX cord в случае, если он будет выбран (см. стр. А-74-77 каталога)

SDE адаптер (для TM, MA или Micrologic 2 расцепителей)

SDX модуль

Дистанционное управление

Электронное	Мотор-редуктор	Пер. ток	Пост. ток	В
Расцепители напряжения	Независимый	MX	Пер. ток	Пост. ток
	Мин. напряжения	MN	Пер. ток	Пост. ток
	Мин. напр. с пост. выдержкой времени	MN	Пер. ток	Пост. ток
	Мин. напр. с регул. выдержкой времени	MN	Пер. ток	Пост. ток

Поворотные рукоятки

Привал	Черная	Красная + желтая панель
Выходной	Адапт. аксес. для контр. и управ. электропр.	Адапционный аксессуар (CNOVO)
	Черная	Красная + желтая панель
Вспомогательные контакты	1 опережающего действия при отключении	2 опережающего действия при включении

Блокировка

Рычаг управления (1 - 3 полюсных замка)	Съемная	Стационарная
Поворотная рукоятка	Адапционный аксессуар для встроенного замка	
	Встроенный замок Ronis 1351B.500	Profalux KS5 B24 D4Z
Мотор-редуктор	Адапционный аксессуар для встроенного замка + замок Ronis (съем.)	NSX100/250
	Адапционный аксессуар для встроенного замка (замок не входит)	NSX400/630
	Встроенный замок Ronis 1351B.500	Profalux KS5 B24 D4Z

Взаимная блокировка

Механическая	Рычаг управления	Rotary Handle
Встроен. замки (2 замка, 1 ключ)	Адапционный аксессуар для встроенного замка (замок не входит)	
для поворотной рукоятки	Встроенный замок Ronis 1351B.500	Profalux KS5 B24 D4Z

Аксессуары для установки

Рамка IP30 для любого органа управления	
Рамка IP30 для рычага управления с доступом к расцепителю	
Рамка IP30 для блока Vigi	
Рамка IP40 для любого органа управления	
Рамка IP40 для блока Vigi	
Рамка IP40 для блока Vigi или амперметра	
Герметичный силифон IP43 для рычага управления	
Аксессуары для перемонтирования	
Аксессуар для установки аппарата на DIN-рейку	NSX100/250
Аксессуар для установки аппарата на сборные шины 80 мм	

Аксессуары вытчного/выдвижного исполнения выключателя

Присоединение	1 неподвижный блок на 9 проводов (для цоколя)
оппомогательных устройств	1 подвижный блок на 9 проводов (для автоматического выключателя)
	1 основание для 2 подвижных блоков
	1 основание для 3 подвижных блоков
	Разъем на 9 проводов (нижняя часть + подвижная часть)
Аксессуары цоколя	2 длинные изолированные контактные пластины для заднего присоединения
	2 штыри IP40 для цоколя
Аксессуары шасси	Тамбур двери
	С рычагом управления
	Адапционный аксессуар для встроенного замка (замок не входит)

Передача данных

Кабель NSX Cord D = 0,35 м	Кабель NSX Cord D = 1,3 м
Кабель NSX Cord U>480 В пер. тока, 0,35 м	Кабель NSX Cord D = 3 м

Модуль BSCM

Коммуникационный мотор-редуктор 220-240 В	
Фронтальный дисплей FDM 121	
Аксессуар для монтажа FDM	
Интерфейс Modbus	
Разъем интерфейса Modbus (поставляется в комплекте - 10 шт.)	
Термисторы линии Modbus - реф. W34830E0HC (поставляется в комплекте - 10 шт.)	
Кабель RJ45 (инициальная часть)	D = 0,3 м
	D = 1 м
	D = 3 м
	D = 0,6 м
	D = 2 м
	D = 5 м

1. Для того, чтобы не ошибиться в заказе выключателя и его аксессуаров, мы рекомендуем воспользоваться этим опросным листом.

2. Для того, чтобы получить выключатель, оснащенный модулями: SDX, SDTAM, BSCM, NSX cord, MTc, Vigi, блок изоляции, клеммник питания, обязательно отметить необходимые опции и вышлите опросный лист в Центр поддержки клиентов "Шнейдер Электрик".

* Индикатор не может быть установлен на выключатель с мотор-редуктором.

Опросный лист для заказа выключателя

Compact NSX Автоматический выключатель

Кат. № LV 431870

Имя клиента:

Адрес доставки:

Чтобы сделать заказ, проставьте отметки в квадратах и впишите соответствующие данные в прямоугольники (каждый из которых выделен на отдельном листе, при необходимости склейте края)
Укажите общее количество выключателей

Автоматический выключатель

Тип Схемат	NSX100/160/250	<input checked="" type="checkbox"/>
	NSX400/630	<input type="checkbox"/>
Номинальный ток	A	250
Отключающая способность	B, F, N, H, S, L	3
Кол-во полюсов	3 или 4	3d
Кол-во защитных полюсов	2d, 3d или 4d	<input checked="" type="checkbox"/>
Стационарный		<input checked="" type="checkbox"/>
Блок Vigi	Втычной	<input type="checkbox"/>
Комплект для установки	ME, MH, MB	<input type="checkbox"/>
	4P на 3P NSX	<input type="checkbox"/>

Расцепитель

Термомангнитный	TMD (ном.ток 16...250 A)	<input type="checkbox"/>
	TMG (ном.ток 16...63 A)	<input type="checkbox"/>
	MA (ном.ток 2,5...220 A)	<input type="checkbox"/>
Электронный	Micrologic 2.2	<input checked="" type="checkbox"/>
	Micrologic 2.2-G	<input type="checkbox"/>
	Micrologic 2.2-AB	<input type="checkbox"/>
	Micrologic 5.2 A	<input type="checkbox"/>
	Micrologic 5.2 E	<input type="checkbox"/>
	Micrologic 6.2 A	<input type="checkbox"/>
	Micrologic 6.2 E	<input type="checkbox"/>
	Micrologic 2.2 M	<input type="checkbox"/>
	Micrologic 6.2 E-M	<input type="checkbox"/>
	Модуль SDTAM	<input type="checkbox"/>
	Micrologic 2.3	<input type="checkbox"/>
	Micrologic 2.3-AB	<input type="checkbox"/>
	Micrologic 5.3 A	<input type="checkbox"/>
	Micrologic 5.3 E	<input type="checkbox"/>
	Micrologic 6.3 A	<input type="checkbox"/>
	Micrologic 6.3 E	<input type="checkbox"/>
	Micrologic 1.3 M	<input type="checkbox"/>
	Micrologic 2.3 M	<input type="checkbox"/>
	Micrologic 6.3 E-M	<input type="checkbox"/>

Внешний трансформатор тока CT	
Клеммник питания 24 В пост. тока (для Micrologic 5.2)	
Соединительный аксессуар ZSI для NS630b NW/NT & NSX	
Внешний источник питания	24 В пост. тока
	24-30 В пост. тока
	48-60 В пост. тока
	100-125 В пер. тока
	110-130 В пер. тока
	200-240 В пер. тока
	380-415 В пер. тока
Модуль батарей	

Присоединения

Разъемы для зауженного присоединения	Короткие	Длинные
Клеммы для NSX100/250	Cu (1.5° - 95°) (< 160 A)	
	Al (25° - 95°) (< 250 A)	
	Al (120° - 185°) (< 250 A)	
	Al 6 x (1.5° - 35°)	
	Al 2 (50° - 120°)	
Клеммы для NSX400/630	Al (35° - 300°)	
	Al 2 x (35° - 240°)	

Угловые контактные пластины	
Двойные угловые контактные пластины	NSX100/250
Контактные пластины	с углом 45°
Контактные пластины	NSX100/250 (удлинительные)
с шагом	NSX400/630 (52,5 мм)
Разъем для снятия изоляции с клемм, Al или Cu	
Кабельные наконечники Cu, мм²	NSX100/250
	NSX400/630
Кабельные наконечники Al, мм²	NSX100/250
	NSX400/630
Клеммные заглушки	NSX100/250
	NSX400/630
Разделители полюсов	NSX100/250
2 изолирующих экрана:	NSX400/630

Тестирующее оборудование

Карманные батареи для Micrologic	
Комплект для тестирования	
Отдельный интерфейс USB для тестирования	
Отдельный источник питания 110 - 240 В	
Отдельный кабель подключения к Micrologic для интерфейса для тестирования	

Индикация и измерение

Блок амперметра	Стандартный	3P	4P
	I max	3P	4P
Блок трансформатора тока			4P
Блок трансформатора тока с выходами напряжения		3P	4P
Блок контроля изоляции		3P	4P
Индикатор наличия напряжения*			4P
Вспомогательные контакты	OF, SD, SDE или SDV	OF1 <input checked="" type="checkbox"/>	OF2 <input type="checkbox"/>
	SD <input checked="" type="checkbox"/>	SDV <input type="checkbox"/>	
	Стандартный	Слаботочный	
	OF3 (400/630 A)	OF4 (400/630 A)	
	SDE	SDV	

Примечание: перед тем, как установить выключатель, убедитесь, что он будет установлен в соответствии с требованиями (см. стр. A-74-77 каталога)

SDE датчик (для TM, MA или Micrologic 2 расцепителей)

SDX модуль

Дистанционное управление

Электрическое	Мотор-редуктор	Пер. ток	Пост. ток
Расцепители напряжения	Независимый	MX	Пост. ток
	Мин. напряжения	MN	Пост. ток
	Мин. напр. с пост. выдержкой времени	MN	Пост. ток
	Мин. напр. с регулир. выдержкой времени	MN	Пост. ток

Поворотные рукоятки

Примал	Черная	Красная + желтая панель
Выносная	Адапт. акссе. для контр. и управ. электродр.	Адаптационный аксессуар (CNOMO)
	Черная	Красная + желтая панель
	Телевизионная для выкатных версий	
Вспомогательные контакты	1 опережающего действия при отключении	2 опережающего действия при включении

Блокировка

Рычаг управления (1 - 3 независимых замка)	Сильная	Стационарная
Поворотная рукоятка	Адаптационный аксессуар для встроенного замка	
	Встроенный замок	Ronis 1351B.500
Мотор-редуктор	Адаптационный аксессуар для встроенного замка + замок Ronis (спец.)	NSX100/250
	Адаптационный аксессуар для встроенного замка (замок не входит)	NSX400/630
	Встроенный замок	Ronis 1351B.500
		Profalux KS5 B24 D4Z

Взаимная блокировка

Механическая	Рычаг управления	Rotary Handle
Встроен. замки (2 замка, 1 ключ) для поворотной рукоятки	Адаптационный аксессуар для встроенного замка (замок не входит)	
	Встроенный замок	Ronis 1351B.500
		Profalux KS5 B24 D4Z

Аксессуары для установки

Рамка IP30 для любого органа управления	
Рамка IP30 для рычага управления с доступом к расцепителю	
Рамка IP30 для блока Vigi	
Рамка IP40 для любого органа управления	
Рамка IP40 для блока Vigi	
Рамка IP40 для блока Vigi или амперметра	
Герметичный силикон IP43 для рычага управления	
Аксессуары для присоединения	
Аксессуар для установки аппарата на DIN-рейку	NSX100/250
Аксессуар для установки аппарата на сборные шины 60 мм	

Аксессуары втычного/выдвижного исполнения выключателя

Присоединение	1 неподвижный блок на 9 проводов (для цоколя)
основательных устройств	1 подвижный блок на 9 проводов (для автоматического выключателя)
	1 основание для 2 подвижных блоков
	1 основание для 3 подвижных блоков
Аксессуары цоколя	Разъем на 9 проводов (неподвижная часть + подвижная часть)
	2 длинные изолированные контактные пластины для зауженного присоединения
Аксессуары шасси	2 шпунты IP40 для цоколя
	Тамбур двери
	Адаптационный аксессуар для встроенного замка (замок не входит)

Передача данных

Кабель NSX Cord D = 0,35 м	Кабель NSX Cord D = 1,3 м
Кабель NSX Cord U>480 В пер. тока, 0,35 м	Кабель NSX Cord D = 3 м
Модуль BSCM	
Коммуникационный мотор-редуктор 220-240 В	
Фронтальный дисплей FDM121	
Аксессуар для монтажа FDM	
Интерфейс Modbus	
Разъем интерфейса Modbus (поставляется в комплекте - 10 шт.)	
Терминаторы линии Modbus - реф. WVA03060RC (поставляется в комплекте - 10 шт.)	
Кабель RJ45 (включая часть)	D = 0,3 м
(разъединяющая часть)	D = 1 м
	D = 3 м
	D = 0,6 м
	D = 2 м
	D = 5 м

- Для того, чтобы не ошибиться в заказе выключателя и его аксессуаров, мы рекомендуем воспользоваться этим опросным листом.
- Для того, чтобы получить выключатель, оснащенный модулями: SDX, SDTAM, BSCM, NSX cord, MTC, Vigi, блок изоляции, клеммник питания, обязательно отметьте необходимые опции и вышлите опросный лист в Центр поддержки клиентов "Шнейдер Электрик".

* Индикатор не может быть установлен на выключатель с мотор-редуктором.